



Agregat Zasilający Hydrauliczny

AZH3-200



TYP	Jedn.	AZH3-200
Oznakowanie	-	CE I M2
Wydajność pomp	dm ³ /min	200+107+68
Max. ciśnienie	bar	315
Medium robocze	-	Olej hydrauliczny
Pojemność zbiornika	dm ³	200
Moc silnika elektrycznego	kW	132
Napięcie znamionowe (prąd 3-fazowy)	V	500/1000
Masa (bez oleju)	kg	2100
Gabaryty agregatu (dług. x szer. x wys.)	mm	2600 x 1060 x 1050

Agregat **AZH3-200** przeznaczony jest do zasilania urządzeń hydraulicznych w tym wiertnicy WWH-5.

Sposób wykonania i użyte materiały umożliwiają stosowanie agregatu w polach niemietanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Agregat AZH3-200 jest zakwalifikowany do urządzeń grupy I kategorii M2 wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r., poz. 817), a także spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1228).

