



Elektryczny Wciągnik Łańcuchowy

EWŁ-3/6A



TYP	Jedn.	EWŁ-3/6A
Oznakowanie	-	CE I M2
Maksymalny udźwig	kN	30 lub 60
Prędkość podnoszenia	m/min	2 lub 1
Moc silnika	kW	1,1
Maksymalna wysokość podnoszenia	mm	5150/2570 (standard) lub inna na specjalne zamówienie
Medium zasilające	-	Energia elektryczna
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie znamionowe (prąd 3-fazowy)	V	500 (standard) lub 230 lub 400
Prąd przy napięciu znamionowym	A	2,3 (standard) lub 5,0 lub 2,8
Wysokość konstrukcyjna	mm	730/880
Szerokość konstrukcyjna	mm	640
Masa całkowita	kg	152 (standard)

Elektryczny Wciągnik Łańcuchowy **EWŁ-3/6A** przeznaczony jest do podnoszenia, przeciągania i opuszczania ładunków o maksymalnej masie 3t na łańcuchu pojedynczym lub 6t na łańcuchu podwójnym przez zblocze.

Sposób wykonania i użyte materiały umożliwiają stosowanie wciągnika łańcuchowego w polach niemietanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Wciągnik łańcuchowy EWŁ-3/6A jest zakwalifikowany do urządzeń grupy I kategorii M2 wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r., poz. 817), a także spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1228).

