



Hydrauliczne Zespoły Pompowe

HZP HZP-27



TYP	Jedn.	HZP	HZP-27
Oznakowanie	-	CE I M2	
Wydajność	dm ³ /min	16	27
Ciśnienie maksymalne	MPa	12	16
Medium robocze	-	Olej hydrauliczny	
Pojemność zbiornika	dm ³	40	65
Moc silnika elektrycznego	kW	4	7,5
Napięcie znamionowe (prąd 3-fazowy)	V	500 (standard) lub inne na specjalne zamówienie	
Stopień filtracji	µm	25	25
Masa (bez oleju)	kg	182	230
Wymiary gabarytowe	mm	600x540x880	620x540x1100

Hydrauliczne Zespoły Pompowe **HZP** przeznaczone są do zasilania urządzeń hydraulicznych.

Sposób wykonania i użyte materiały umożliwiają stosowanie zespołu pompowego w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. HZP są zakwalifikowane do urządzeń grupy I kategorii M2 wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r., poz. 817), a także spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1228).

