



Pneumatyczne Wciągniki Łańcuchowe

PWŁ-3/6 PWŁ-10



TYP	Jedn.	PWŁ-3/6 i PWŁ-3/6-L	PWŁ-10 i PWŁ-10-L
Oznakowanie	-	CE I M2	
Maksymalny udźwig	kN	30* lub 60*	100
Prędkość podnoszenia	m/min	2* lub 1*	0,6
Moc silnika	kW	1,28	1,4
Maksymalna wysokość podnoszenia	mm	5150/2570 (standard) lub inna na specjalne zamówienie	3500 (standard) lub inna na specjalne zamówienie
Medium zasilające	-	Sprężone powietrze	
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza	m³/min	2,1	2,3
Max ciśnienie zasilania	MPa	0,4	
Wysokość konstrukcyjna	mm	730/880	730
Szerokość konstrukcyjna	mm	494	538
Masa całkowita	kg	118 (standard)	166 (standard)

* 30kN i 2m/min na łańcuchu pojedynczym lub 60kN i 1m/min na łańcuchu podwójnym przez zblocze

Pneumatyczne Wciągniki Łańcuchowe **PWŁ-3/6** i **PWŁ-10** przeznaczone są do podnoszenia, przeciągania i opuszczania ładunków. Zasilanie wciągników łańcuchowych sprężonym powietrzem może być realizowane z indywidualnych sprężarek lub bezpośrednio z sieci sprężonego powietrza.

Sposób wykonania i użyte materiały umożliwiają stosowanie wciągników łańcuchowych w polach niemetano-owych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Wciągniki łańcuchowe są zakwalifikowane do urządzeń grupy I kategorii M2 wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r., poz. 817), a także spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1228).



www.omag.pl
omag@omag.pl

FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ OMAG Sp. z o.o.
Brzezinka, ul. Górnicza 8 • 32-600 Oświęcim - Poland
tel: +48 33 843 00 81, +48 33 843 02 43 • fax: +48 33 843 15 14