



Samojezdne Wciągniki Łańcuchowe

SWŁ-6 SWŁ-7,5 SWŁ-10



TYP	Jedn.	SWŁ-6	SWŁ-7,5	SWŁ-10
Oznakowanie	-	CE I M2		
Maksymalny udźwig	kN	60	75	100
Prędkość podnoszenia	m/min	1	1	0,6
Prędkość jazdy	m/min	11,38		
Moc silnika napędu jazdy	kW	1,28		
Moc silnika wciągnika	kW	1,28	1,4	1,4
Profil szyny toru jezdnego	-	I 260 - I 500		
Maksymalna wysokość podnoszenia	mm	5150 (standard) lub inna na specjalne zamówienie	9000 (standard) lub inna na specjalne zamówienie	3500 (standard) lub inna na specjalne zamówienie
Medium zasilające	-	Sprężone powietrze		
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza	m³/min	2,1	2,3	2,3
Max ciśnienie zasilania	MPa	0,4	0,3	0,4
Wysokość konstrukcyjna	mm	1050		
Szerokość konstrukcyjna	mm	680		
Masa całkowita	kg	380 (standard)	360 (standard)	399 (standard)

Samojezdne Wciągniki Łańcuchowe **SWŁ-6**, **SWŁ-7,5** i **SWŁ-10** przeznaczone są do podnoszenia, transportu i opuszczania ładunków. Zasilanie samojezdnych wciągników sprężonym powietrzem może być realizowane z indywidualnych sprężarek lub bezpośrednio z sieci sprężonego powietrza.

Sposób wykonania i użyte materiały umożliwiają stosowanie samojezdnych wciągników w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Samojezdne wciągniki są zakwalifikowane do urządzeń grupy I kategorii M2 wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r., poz. 817), a także spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1228).



www.omag.pl
omag@omag.pl

FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ OMAG Sp. z o.o.
Brzezinka, ul. Górnicza 8 • 32-600 Oświęcim - Poland
tel: +48 33 843 00 81, +48 33 843 02 43 • fax: +48 33 843 15 14